

Fabrikat BKS System Tandem E SL:



Systemmerkmale:

- 5 oder 6 Stiftzuhaltungen in einer Reihe
- parazentrisches Kern- und Schlüsselprofil
- 3 seitlich angeordnete Variationssperren sowie 1 Tastsperre, die auf eine Sperrleiste (SL) wirken, so daß 2 unabhängig voneinander sperrende Systeme in einem Schließzylinder wirken.
- Profilsysteme für Schließanlagen sowie Einzelprofile für Sperrschließungen
- einseitiger Bohrschutz DIN 18 252, Klasse P3 (BSKB) auf der Zylinder-Außenseite
- BKS-Sicherungskarte als Legitimationsausweis bei Schließanlagen und Sperrschließungen
- mit Stulpbefestigungsschraube M5x80 aus Stahl

Optionale Sicherheits- und Sonderausstattungen:

- Gefahrenfunktion
- Axialschutz BZKA
- nach VdS-Anforderungen VdS-A oder B

Zulassungen:

- nach DIN 18 252, Klasse P3
- nach DIN EN 1303, Verschlusssicherheit Klasse 5 (bei Ausstattung mit Axialschutz BZKA)
- mit VdS-Zertifizierung (Verband der Schadenversicherer), Klasse A oder B (bei entsprechender Sicherheitsausstattung)
- Profil-Doppel- und Profil-Halbzylinder mit SKG 2-Stern und SKG 3 Stern -Zertifizierung auf Anfrage lieferbar.