

BAB-IKON – Arcus-Profil

Patentiertes Schließsystem mit Sicherungskarte für alle Schließanlagenarten

Das Grundprinzip:

Die unterschiedlichen Hierarchieebenen und Einzelschließungen werden durch die Variation von Profilmerkmalen und Stiftsystemen erreicht. Dieses Prinzip ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen und Zuordnungsmöglichkeiten. Herstellerseitige Archivierung und Aktualisierung ermöglichen jederzeit uneingeschränkte Nachfertigungen und Erweiterungen im Rahmen der bei der Lieferung vereinbarten Größe.

Der Zylinder:

Der Zylinder ist mit einem Präzisionsprofil ausgestattet. Rippen und Stege sind so ausgeführt, daß das Einführen und Betätigen von Abtast- und Nachschlüsselwerkzeugen in sehr hohem Maße erschwert wird. Das Profil ist mehrfach parazentrisch ausgeführt und übertrifft in Sicherheit und Stabilität die Forderungen der DIN V 18254.

Der Schlüssel:

Der Schlüssel bietet durch seine komplizierte Rohlingsform einen hochgradigen technischen Kopierschutz.

Profil-Doppelzylinder, BAB-Ikon

Nr. P031, Grundlänge: L=30/30
Messing, matt vernickelt.
Beidseitig je 5 Stiftzuhaltenen.
Kernstifte aus verschleißfester
Sonderbronze. Kegelige Zylinderker
mit verstärkter Schlüsselführung.
Schließbart aus Sintereisen nach DI
18254. Schließbartstellung 22°.
Stulpschraube M5.
Je 3 Neusilberschlüssel.

